

Kampanj!

Tryckluft för proffs

Slangupprullare SafetyReel Stängd Hi-Vis Luft eSafe 320

Art.nr. 101281012

1995 kr



Slanglängd
10 meter

Stängd slangupprullare i robust konstruktion. Avsedd för tryckluft. Utrustad med armerad neongrön Hi-Vis-slang, slangstyrning, vikskydd och mjuk stoppboll som minimerar fallrisk. Høgt flöde och lågt tryckfall. Långsam slangretur. Idealisk för en säker arbetsplats. Svängbart väggfäste 180°. Enkelt byte av slang. Utvändig gänga på anslutningar. Levereras med 1,5 m matarslang, säkerhetskoppling eSafe serie 320 och nippel serie 320. Temperaturområde: -20°C till +60°C

Slangupprullare SafetyReel Stängd Hi-Vis Luft eSafe 320

Art.nr. 102731189

2695 kr



Slanglängd
17 meter

Stängd slangupprullare i robust konstruktion. Avsedd för tryckluft. Utrustad med armerad neongrön Hi-Vis-slang, slangstyrning, vikskydd och mjuk stoppboll som minimerar fallrisk. Høgt flöde och lågt tryckfall. Långsam slangretur. Idealisk för en säker arbetsplats. Svängbart väggfäste 180°. Enkelt byte av slang. Utvändig gänga på anslutningar. Levereras med 1,5 m matarslang, säkerhetskoppling eSafe serie 320 och nippel serie 320. Temperaturområde: -20°C till +60°C

Slangupprullare SafetyReel G2 Stängd PUR/PVC Luft/vatten

Art.nr. 107177347

6995 kr



Slanglängd
25 meter

Nyhet!

Stängd slangupprullare med lång slang på 25 m och hög flödeskapacitet tack vare en inre slangdimension på 13 mm. Anpassad för tryckluft och icke-explosiva vätskor. Utrustad med armerad PUR/PVC-slang, slangstyrning, Hi Flow-svivel och mjuk stoppboll som minimerar fallrisk. Automatisk stoppfunktion med inbyggda låspunkter som håller slangens på plats. Funktionen kan vid behov kopplas ifrån. Levereras med svängbart väggfäste, 1,5 m matarslang och anslutning med utvändig gänga. Temperaturområde: -20°C till +60°C.

Spiralslang Hi-Vis med säkerhetskoppling 320 eSafe + blåspistol 209 Hi-Vis

Art.nr. 105052237

549 kr



Arbetslängd
4 meter

Spiralslang med blåspistol. Hi-Vis utförande för extra hög synbarhet. Färdigmonterad oljebeständig och oarmerad spiralslang (6,5 x 10,0 mm) av polyuretan med Stream-Line säkerhetskoppling 320 eSafe, nippel serie 320 och blåspistol 209, försedd med utbytbar ljuddämpande Star-Tip rör. Temperaturområde: -20°C till +60°C

Blåspistol 209 utbytbar rör

Art.nr. 105283741

149 kr



Blåspistol designad för høgt flöde. Passar för hantering av både luft och icke-explosiva vätskor. Kropp tillverkad av tålig acetalplast (POM) och rör av mässing. Försedd med utbytbar 90 mm rör. Høg blåskraft. Lättreglerat flöde. Bekvämt ergonomiskt grepp.

Anslutningsgänga: Rc 1/4" (inv. konisk gänga). Ljudnivå: 96 dB. Flödeskapacitet: 528 l/min. Max arbetstryck: 16 bar (232 PSI). Temperaturområde: -20°C till +60°C

Spiralslang med säkerhetskoppling 320 eSafe

Art.nr. 505792

319 kr



Arbetslängd
6 meter

Färdigmonterad oljebeständig och oarmerad spiralslang av polyuretan med Stream-Line säkerhetskoppling 320 eSafe och nippel serie 320. Kopplingsbar med Rectus 25 och TEMA 1600. Temperaturområde: -20°C till +60°C.